

Mobil Aqua Dricksvattensläp med tank

Smidigt vattensläp för tillfällig vattenförsörjning



Klarar vinterkylan

Tapproret töms då tappventilen stängs. Lådans effektiva isolering skyddar hela systemet så att det klarar stark kyla.

Smidigt, enkelt och kostnadsbesparande
Påfyllning, utkörning och uppställning utförs enkelt av en person.

Snyggt och hygieniskt tappställe

Vid färd förvaras tapproret och den vita bakgavelskylten väl skyddade innanför kåpan.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems



Typ	Med tank	
Modellbeteckning	DS750-500	DS900-500
Egenskaper	- Vattnet fylls i en kraftig rotationsgjuten tank av livsmedelsgodkänd polyeten. - Isolerlåda skyddar både mot kyla och värme. - Filtrerad avluftning. - Överfyllnadsskydd som stänger inflödet vid full tank.	
Påfyllning	Sluten påfyllning med slang försedd med kamlock-koppling. Enkel hantering.	
Frys-skydd	Tappröret töms efter att tappventilen stängts. Systemet klarar stark kyla eftersom inget vatten blir kvar utanför den isolerande lådan.	
Volym vatten	420 liter. Tanken rymmer 480 liter, angiven volym är volym som är tillåten för transport med avseende på tillåten maxlast. Nivån för maxlast är tydligt markerad på tanken.	480 liter. Tanken rymmer 480 liter och kan fyllas tills överfyllnads-skyddet stänger flödet. Tillåten maxlast är då inte överskridet.
Totalvikt släp	750 kg	900 kg
Körkortsbegränsning	Nej	Ja ⁽¹⁾
Hygienstandard	Hög	
Överfyllnadsskydd	Ja	

(1) Dragfordonets totalvikt begränsas till max 2600 kg med B-körkort och 3350 kg med utökat B-körkort. För kontroll med Transportstyrelsens Släpvagnskalkylator använd registreringsnummer BCD94W som är ett släp med totalvikt på 900 kg.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60
0708 - 43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems



Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i varmgalvaniserat stål.
- Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
- Mått i meter - LxBxH = 3,86 x 1,65 x 1,91.
- Svensktillverkad kåpa, låsbar.

Standardutrustning

- Tappventil manövreras utifrån men är monterad direkt på tanken innanför isoleringen.
- Två fastmonterade lådor för tillbehör.
- Hållare för loggbok.
- Vit bakgavelskylt för renhet och instruktion om ventilmanöver.
- Tapprör med utlopp i rostfritt stål.
- Dekaler och taks skylt enligt bild.
- Låsanordning för draget.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Tillbehör:

Diskanordning



För cirkulationsdiskning av tankar. Superkompakt spraykula som går in genom R25-anslutning.

Fast påfyllningsstation, monteringssats



Monteringsats av slitstark livsmedelsgodkänd gummislang på 10 meter. Monterad påfyllningskoppling med ventil samt slanghylla.

Mobilt påfyllningspaket



Smidig dricksvattenklassad flatslang på 5 meter. Monterade kopplingar och ventil samt lös övergångskoppling för brandpostuttag.

Vattenpåsar



5-liters vattenpåsar till dem som ska hämta vatten.

Låda för vattenpåsar



Vattenpåsar kan erbjudas från låda som hängs på baggavel vid uppställning. Rymmer 60 påsar.

Pumppaket för trycksättning



Lätthanterligt pumppaket som levereras startklart i två praktiska lådor. Tryckslang på 20 meter. Anpassade kopplingar.

Pumppaket för cirkulationsdiskning av tank



För cirkulationsdiskning av tankar. Komplet med pump, slangar och superkompakt spraykula som går in genom anslutningen på toppen av tanken.

EKODES Hypoklorsyra



En effektiv klorprodukt men ändå skonsam mot material och klassad som ofarlig. Rekommenderas för cirkulationsdiskning av tank.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems