

Nödvattentankar och Trycksättningsmoduler

Flexibelt nödvattensystem för trygghetspunkter, storkök, restauranger, kontor och andra verksamheter som vill säkra tillgång till vatten. Tankar och pump kan kopplas ihop på många olika sätt. Systemet är även enkelt att kopplas isär för att kunna flyttas och kopplas ihop på annan plats.



Lagertankar för nödvatten



Trycksättningsmodul

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems

Modulsystem som gör det enkelt att koppla ihop flera tankar och koppla dem till tappkran eller pump för trycksättning.




LT-1000, LT-300, LT-600

Våra nödvattentankar är anpassade för ett säkert och lätthanterligt modulsystem.



Tankarna har monterad påfyllningsanslutning med kamlockkoppling och skyddslock i kedja. Tanklocken är försedda med avluftning med skvalpskydd.



Utloppen är försedda med kamlockkoppling med skyddslock i kedja



Exempel på flera nödvattentankar som kopplats ihop.

Det är enkelt att koppla loss dem om tankarna behöver flyttas till annan plats. Inga verktyg behövs.

Egenskaper – Nödvattentankar

	LT-300	LT-600	LT-1000
Tankvolym	300 liter	600 liter	1000 liter
Golvyta	80 x 60 cm	120 x 80 cm	120 x 100 cm
Höjd	110 cm	110 cm	125 cm
Vikt	25 kg	51 kg	57 kg

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60
0708 - 43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems



Trycksättningsmodul TSM1000-CL

Vid förvaring och transport förvaras pump och slang i lådan uppepå tanken.



Trycksättningsmodul TSM600-SK

Bilden visar enhet försedd med fördelare till tre separata förbrukare.

Vid förvaring och transport förvaras pump, fördelare och slang i låda uppepå tanken

- Våra trycksättningsmoduler består av nödvattentank kompletterad med ett pumppaket som består av sugslang, pump och tryckslang.
- Det är enkelt att koppla ihop pumpen med tanken och till förbrukare. Inga verktyg behövs.
- Modellerna med -CL i modellbeteckningen är på trycksidan försedda med kamlock-kopplingar.
- Modellerna med -SK i modellbeteckningen är på trycksidan försedda med snabbkopplingar i metall.



Pump - Grundfos Scala2

Avancerad pump konstruerad för pumpning upp till tre våningar och åtta tappställen. Användarvänlig manöverpanel för enkel inställning och driftsättning. Intelligent pumpstyrning anpassar driften för att säkerställa rätt vattentryck i alla situationer. Förmonterade anslutningskopplingar.

Elförsörjning	230 V enfas
Maxtryck	4,3 bar
Maxflöde	60 l/min

Egenskaper – Trycksättningsmoduler

	TSM-300 (pumplåda lös)	TSM-600	TSM-1000
Tankvolym	300 liter	600 liter	1000 liter
Golvyta	80 x 60 cm	120 x 80 cm	120 x 100 cm
Höjd tank	110 cm	132 cm	152 cm
Total vikt	42 kg	68 kg	74 kg

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60
0708 - 43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems

Tillbehör:

Tappkranar till nödvattentank - Enkel eller dubbel.



Tappbock med fyra tapp-kranar



Möjliggör samtidig vattenutdelning till flera användare.

Fördelare för att kunna trycksätta tre olika förbrukare.



Inkopplingspunkter



Inkopplingspunkt försedd med skyddslock samt informationsskylt

Påfyllningsslang



Diskanordning



För cirkulationsdiskning av tankar.
Superkompakt spraykula som går in genom R25-anslutning.

Pumppaket för cirkulationsdiskning av tank



För cirkulationsdiskning av tankar. Komplet med pump, slangar och superkompakt spraykula som går in genom anslutningen på toppen av tanken.

EKODES Hypoklorsyra



En effektiv klorprodukt men ändå skonsam mot material och klassad som ofarlig.
Rekommenderas för cirkulationsdiskning av tank.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems